SALDATRICI PER PUNTI



Cod. 019881

GYSPOT 32D.X

La saldatrice per punti GYSPOT 32D-X è ideale per la riparazione delle carrozzerie delle automobili. Funziona a corrente alternata e permette di realizzare dei punti di saldatura di qualità sui nuovi acciai ad elevata resistenza elastica. Grazie alla scheda elettronica di ultima generazione, la programmazione della macchina è molto semplice. In modo automatico, l'utente deve solo indicare lo spessore della lamiera. Per lavori più complessi, si può regolare manualmente la durata, la stretta e la corrente di saldatura. La pinza in alluminio è compatta e leggera. La stretta, che arriva a 500 daN, è perfettamente adatta alla saldatura di lamiere ad alta resistenza elastica. Eccezionale rapporto qualità/prezzo.

DESCRIZIONE

- Pinza X ideale per tutti i tipi di lavori
- Pinza compatta e leggera: 5 kg
- Sovra-apertura dei bracci
- Pistola multifunzione (lunghezza : 2.5m) : mono-punto, carboncino, saldatura rivetti, perni, anelli rondelle
- Supporto per sostenere i cavi
- Cassetta degli attrezzi
- Interruttore 32A curvo D

CARATTERISTICHE

- Corrente :
 - corrente di saldatura: 7 500 A
 - saldatrice e cavi raffreddati ad aria
 - sezione dei cavi 200 mm²
 - Funzionamento ad una e a quattro pulsazioni
- Stretta :
 - stretta che raggiunge 500 daN a 7 bar, con bracci da 120 mm
 - bracci in alluminio
 - manopola per la regolazione della stretta

INTERFACCIA UOMO/MACCHINA

Tastiera facile da utilizzare.

Modo automatico con un solo parametro da selezionare:

- Spessore della lamiera (valore di riferimento)

Modo manuale con 2 parametri da selezionare:

- Durata e intensità della saldatura


Fornita di serie con un set composto da

3 bracci RX1 RX2 RX3



l l	L= 220 m

L= 220 mm





INCLUSO

Elettrodo singolo punto Ref. 049291

Martello scorrevole Ref. 049482 + 049802



scatola degli accessori Spotter Box Pro Ref. 050075



•	<u>+</u> AM+	RMS	— <u></u> mm		Uo	Câbles		100%		Å	
50/60 Hz	А	А		- A	✓	AIR COOLED	L	Ø _{mm²}	Cu	→ m	kg
						•	3 2,2m	200			
2x400	32 (D)	7500	3+3	1,2+3	11	•	2,5m	150	•	55x75 x190	100
						_	- 8m	3x6 HO7RNF			

www.gys.fr

